








## Câbles de raccordement pour capteur à résistance RTD cable

Nature du câble Type of cable	Section Cross section mm <sup>2</sup>	Nombre de conducteurs Number of conductors	Diamètre extérieur Out diameter mm <sup>2</sup>	Taille des bruns Wires size mm	Référence Code
<b>PVC / PVC</b> <b>-25°C / +105°C</b> 	2 x 0.22	2	2.80	7 x 0.2	CRPP222
	3 x 0.22	3	2.95	7 x 0.2	CRPP322
	4 x 0.22	4	3.00	7 x 0.2	CRPP422
	6 x 0.22	6	4.70	7 x 0.2	CRPP622
<b>PVC / tresse (braid) / PVC</b> <b>-25°C / +105°C</b> 	3 x 0.22	3	4.60	7 x 0.2	CRPTP322
	4 x 0.22	4	4.80	7 x 0.2	CRPTP422
	6 x 0.22	6	4.90	7 x 0.2	CRPTP622
<b>Téflon / Silicone</b> <b>PTFE / Silicon</b> <b>-60°C / +180°C</b> 	2 x 0.22	2	3.20	7 x 0.2	CRTS222
	3 x 0.22	3	3.30	7 x 0.2	CRTS322
	4 x 0.22	4	4.60	7 x 0.2	CRTS422
	6 x 0.22	6	4.80	7 x 0.2	CRTS622
<b>Téflon / Tresse / Silicone</b> <b>PTFE / braid / Silicon</b> <b>-60°C / +180°C</b> 	3 x 0.22	3	4.00	7 x 0.2	CRTTS322
	4 x 0.22	4	4.55	7 x 0.2	CRTTS422
	6 x 0.22	6	6.70	7 x 0.2	CRTTS622
<b>Téflon / Téflon</b> <b>PTFE / PTFE</b> <b>-85°C / +250°C</b> 	2 x 0.22	2	2.60	7 x 0.2	CRTT222
	3 x 0.22	3	2.90	7 x 0.2	CRTT322
	4 x 0.22	4	3.00	7 x 0.2	CRTT422
	6 x 0.22	6	3.20	7 x 0.2	CRTT622
<b>Téflon / Tresse / Téflon</b> <b>PTFE / braid / PTFE</b> <b>-85°C / +250°C</b> 	3 x 0.22	3	2.90	7 x 0.2	CRTTT322
	4 x 0.22	4	3.00	7 x 0.2	CRTTT422
	6 x 0.22	6	3.20	7 x 0.2	CRTTT622
<b>Soie de verre / Soie de verre / Tresse inox</b> <b>Fiber Glass / Braid</b> <b>-60°C / +400°C</b> 	3 x 0.22	3	2.90	7 x 0.2	CRSST322
	4 x 0.22	4	3.00	7 x 0.2	CRSST422
	6 x 0.22	6	3.20	7 x 0.2	CRSST622